

IE2-MS2 Seeria 3-faasilised alumiiniumkorpusega elektrimootorid

Mootori tüüp	Võimsus kw	Kasutegur %	Voolutugevus A	Võimsustegur COSΦ	Pöörete arv P/min
MS2 801-2	0,75	77,4	1,86	0,75	2848
MS2 802-2	1,1	79,6	2,52	0,79	2846
MS2 90S-2	1,5	81,3	3,17	0,84	2852
MS2 90L-2	2,2	83,2	4,54	0,84	2845
MS2 100L-2	3	84,6	5,75	0,89	2851
MS2 112M-2	4	85,8	7,56	0,89	2910
MS2 132S1-2	5,5	87	10,2	0,89	2905
MS2 132S2-2	7,5	88,1	13,96	0,88	2910
MS2 160M1-2	11	89,4	19,73	0,9	2920
MS2 160M2-2	15	90,3	26,35	0,91	2918
MS2 160L-2	18,5	90,9	31,93	0,92	2922
MS2 180M-2	22	91,3	39,1	0,89	2930
MS2 802-4	0,75	79,6	1,79	0,76	1420
MS2 90S-4	1,1	81,4	2,5	0,78	1425
MS2 90L-4	1,5	82,8	3,31	0,79	1420
MS2 100L1-4	2,2	84,3	4,59	0,82	1430
MS2 100L2-4	3	85,5	6,33	0,8	1430
MS2 112M-4	4	86,6	8,44	0,79	1435
MS2 132S-4	5,5	87,7	11,04	0,82	1430
MS2 132M-4	7,5	88,7	14,7	0,83	1430
MS2 160M-4	11	87,8	19,43	0,91	1440
MS2 160L-4	15	90,8	25,92	0,92	1445
MS2 180M-4	18,5	91,2	33,66	0,87	1445
MS2 180L-4	22	91,6	38,95	0,89	1460
MS2 90S-6	0,75	75,9	1,88	0,76	935
MS2 90L-6	1,1	78,1	2,54	0,8	935
MS2 100L-6	1,5	79,8	3,31	0,82	940
MS2 112M-6	2,2	81,8	4,85	0,8	940
MS2 132S-6	3	83,8	6,26	0,83	940
MS2 132M1-6	4	84,6	8,12	0,84	945
MS2 132M2-6	5,5	86	11,26	0,82	945
MS2 160M-6	7,5	87,2	14,78	0,84	955
MS2 160L-6	11	88,7	21,06	0,85	960
MS2 180L-6	15	89,7	29,08	0,83	960
MS2 200L1-6	18,5	90,4	34,75	0,85	965
MS2 200L2-6	22	90,9	40,62	0,86	965

FELANDIA OÜ

Jannseni 7, Väandra 87701, Pärnumaa

www.elektrimootorid.com felandia@elektrimootorid.com GSM: 5117844, Tel: 4427070