

IE3-T3C SEERIA 3-FAASILISED MALM KORPUSEGA ELEKTRIMOOTORID

Mootori tüüp	Võimsus kw	Kasutegur %	Voolutugevus A	Võimsustegur COSΦ	Pöörete arv P/min
T3C 160M1-2	11	91,2	19,34	0,90	2930
T3C 160M2-2	15	91,9	26,18	0,90	2940
T3C 160L-2	18,5	92,4	31,76	0,91	2940
T3C 180M-2	22	92,7	38,5	0,89	2945
T3C 200L1-2	30	93,3	52,1	0,89	2945
T3C 200L2-2	37	93,7	64,0	0,89	2945
T3C 225M-2	45	94	75,9	0,91	2950
T3C 250M-2	55	94,3	93,5	0,90	2960
T3C 280S-2	75	94,7	125,6	0,91	2960
T3C 280M-2	90	95	150,3	0,91	2960
T3C 315S-2	110	95,2	185,3	0,90	2960
T3C 315M-2	132	95,4	221,9	0,90	2960
T3C 315L1-2	160	95,8	267,8	0,90	2960
T3C 315L2-2	200	95,8	334,8	0,90	2960
T3C 355M1-2	220	95,8	394,6	0,84	2960
T3C 355M2-2	250	95,8	448,4	0,84	2960
T3C 355L1-2	280	95,8	502,2	0,84	2960
T3C 355L2-2	315	95,8	558,3	0,85	2960
T3C 112M-4	4	88,6	7,95	0,82	1440
T3C 132S-4	5,5	89,6	10,67	0,83	1440
T3C 132M-4	7,5	90,4	14,09	0,85	1440
T3C 132M2-4	9,2	90,9	17,19	0,85	1440
T3C 160M-4	11	91,4	20,68	0,84	1450
T3C 160L-4	15	92,1	27,33	0,86	1450
T3C 180M-4	18,5	92,6	33,5	0,86	1460
T3C 180L-4	22	93	39,2	0,87	1460
T3C 200L-4	30	93,6	57,1	0,81	1470
T3C 225S-4	37	93,9	65,4	0,87	1470
T3C 225M-4	45	94,2	79,3	0,87	1470
T3C 250M-4	55	94,6	95,4	0,88	1470
T3C 280S-4	75	95	131,0	0,87	1480
T3C 280M-4	90	95,2	160,5	0,85	1480
T3C 315S-4	110	95,4	189,1	0,88	1480
T3C 315M-4	132	95,6	226,5	0,88	1480
T3C 315L1-4	160	95,8	273,9	0,88	1480
T3C 315L2-4	200	96	337,9	0,89	1480
T3C 355M1-4	220	96	371,7	0,89	1480
T3C 355M2-4	250	96	422,3	0,89	1480
T3C 355L1-4	280	96	473,0	0,89	1480
T3C 355L2-4	315	96	532,1	0,89	1480
T3C 132M1-6	4	86,8	8,99	0,71	950
T3C 132M2-6	5,5	88	12,71	0,75	950
T3C 160M-6	7,5	89,1	16,2	0,76	960
T3C 160L-6	11	90,3	23,1	0,79	960
T3C 180L-6	15	91,2	30,1	0,80	960
T3C 200L1-6	18,5	91,7	36,4	0,81	970
T3C 200L2-6	22	92,2	42,5	0,88	970
T3C 225M-6	30	92,9	53,0	0,85	975
T3C 250M-6	37	93,3	67,3	0,83	975
T3C 280S-6	45	93,7	83,5	0,85	980
T3C 280M1-6	55	94,1	99,3	0,82	980
T3C 315S-6	75	94,6	139,6	0,82	980
T3C 315M-6	90	94,9	166,9	0,82	980
T3C 315L1-6	110	95,1	203,6	0,82	980
T3C 315L2-6	132	95,4	243,6	0,82	980
T3C 355M1-6	160	95,6	294,6	0,82	980
T3C 355M2-6	200	95,8	367,5	0,82	980
T3C 355L1-6	220	95,8	404,2	0,82	980
T3C 355L-6	250	95,8	459,3	0,82	980