

3-faasilised alumiiniumkorpusega pidurmootorid

Mootori tüüp	Võimsus kw	Pöörete arv p/min	Mootori voolutugevus A	Pidurdus- võimsus W	Pidurdus- moment Nm	Piduri tüüp
MSB 90L1-2	2,2	2840	4,61	30	20	K 4
MSB 90L2-2	3	2840	6,1	30	20	K 4
MSB 132M2-2	11	2930	19,96	55	90	K 7
MSB 160M2-2	15	2940	26,61	60	200	K 8
MSB 633-4	0,25	1350	0,91	15	5	K 1
MSB 712-4	0,37	1370	1,11	20	12	K 2
MSB 713-4	0,55	1380	1,6	20	12	K 2
MSB 801-4	0,55	1370	1,58	25	16	K 3
MSB 802-4	0,75	1380	1,93	25	16	K 3
MSB 803-4	1,1	1390	2,67	25	16	K 3
MSB 90L1-4	1,5	1400	3,45	30	20	K 4
MSB 90L2-4	2,2	1400	4,9	30	20	K 4
MSB 100L1-4	2,2	1420	4,84	45	40	K 5
MSB 100L2-4	3	1420	6,47	45	40	K 5
MSB 100L3-4	4	1430	8,36	45	40	K 5
MSB 112M-4	4	1430	8,26	50	60	K 6
MSB 112L-4	5,5	1440	11,16	50	60	K 6
MSB 132S-4	5,5	1450	11,03	55	90	K 7
MSB 132M-4	7,5	1450	14,64	55	90	K 7
MSB 100L-6	1,5	945	3,85	45	40	K 5
MSB 100L1-8	0,75	710	2,45	45	40	K 5

FELANDIA OÜ

Jannseni 7, Väandra 87701, Pärnumaa

www.elektrimootorid.com felandia@elektrimootorid.com GSM: 5117844, Tel: 4427070